



Standardausführung			
DIN links	211 473		*
DIN rechts			
Sonderausführung – 1			
DIN links	211 472		
DIN rechts			
Sonderausführung – 2			
DIN links	211 506		
DIN rechts			
Sicherheitsklasse			
WK 1	WK 2	WK 3	ET 3
☒	☒	☒	☐

Schwenkriegel-Schloß mit

- 3-Punkt-Verriegelung
- Falle
- Wechsel, zweitourig
- für nach innen und außen öffnende Türen

geprüft nach DIN 18251 Kl.3

mit gehärteten Stahl- Bolzen und Schwenkriegel, Gegendrucksicherung und Aufsageschutz, für **1 fig.** und **2 fig. Anschlagtüren**.

Die Betätigung erfolgt mittels Drücker und Schlüssel.

Bitte gesondert bestellen:

- Schließplatte
- E-Öffner
- Standflügelverriegelung, Treibriegel und Türkontaktbrücke 209 243 (für 2 fig. Türen)

Technische Daten – Standardausführung

Dornmaß:	34
Ausschluß:	21
Vorstand von:	Riegel 1 Falle –
Drückernuß:	☐ 10
Stulpgröße: "U"	24x2170
Maß Unterkante Stulp bis Nußmitte	995
Stulp kürzbar	oben 300 unten 135
Schloßkasten	Höhe 210 Breite 18,5 Tiefe: 45,5
Ganze Tiefe:	51,5

■ Einsetzbar in der Serie:

S40	☐ C / S65	☒ S70	☒ S75.HI	☒
S50	☒ S65	☒ S70AK	☒ S75AK.HI	☒
S50N	☒ S65N	☒ S70DH	☒ S75SL.HI	☒
S50NRS	☐ S65NRS	☐ S70 F	☒	☐
S50N F	☐ S65AK	☒	☐	☐

Technische Daten – Sonderausführung – 1

Dornmaß:	39
Ausschluß:	21
Vorstand von:	Riegel 1 Falle –
Drückernuß:	☐ 10
Stulpgröße: "U"	24x2170
Maß Unterkante Stulp bis Nußmitte	995
Stulp kürzbar	oben 300 unten 135
Schloßkasten	Höhe 210 Breite 18,5 Tiefe: 50,5
Ganze Tiefe:	56,5

HINWEIS: NUR für nach innen öffnende Türen der Serie Royal S 70DH

■ Einsetzbar in der Serie:

S40	☐ C / S65	☐ S70	☐ S75.HI	☐
S50	☐ S65	☐ S70AK	☐ S75AK.HI	☐
S50N	☐ S65N	☐ S70DH	☒ S75SL.HI	☐
S50NRS	☐ S65NRS	☐ S70 F	☒	☐
S50N F	☐ S65AK	☐	☐	☐

Technische Daten – Sonderausführung – 2

Dornmaß:	54
Ausschluß:	21
Vorstand von:	Riegel 1 Falle –
Drückernuß:	☐ 10
Stulpgröße: "U"	24x2170
Maß Unterkante Stulp bis Nußmitte	995
Stulp kürzbar	oben 300 unten 135
Schloßkasten	Höhe 210 Breite 18,5 Tiefe: 65,5
Ganze Tiefe:	71,5

HINWEIS:

Einsetzbar NUR in Türflügeln der Serie:

S50N	Art.-Nr.:	158 480 und 158 490
S65	Art.-Nr.:	167 620 und 167 630
S70	Art.-Nr.:	372 050 und 360 700
S75	Art.-Nr.:	381 780 und 381 420

■ Einsetzbar in der Serie:

S40	☐ C / S65	☐ S70	☐ S75.HI	☐
S50	☐ S65	☒ S70AK	☐ S75AK.HI	☐
S50N	☒ S65N	☐ S70DH	☐ S75SL.HI	☐
S50NRS	☐ S65NRS	☐ S70 F	☐	☐
S50N F	☒ S65AK	☐	☐	☐

* Über Sonderbestellung auch mit Rollenfalle erhältlich.