


max. Flügelgewicht 150 kg




ROYAL 110 w

**213 861 Komplett-Beschlag**  
für Schiebe-Fenster und -Türen  
mit 2 beweglichen Flügeln.

Der Beschlag beinhaltet:

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| 2 VE    | Eckverbinder      | 206 493 |
| 1 VE    | Mitteldichtung    | 208 442 |
| 1 VE    | Stoßdichtung      | 208 440 |
| 2 Stck. | Blendrahmenpuffer | 207 046 |
| 2 VE    | Abdeckkappen      | 208 040 |
| 6 Stck. | Druckausgleichsr. | 208 398 |
| 1 Stck. | Druckausgleichsr. | 207 540 |
| 8 Stck. | Schrauben         | 205 024 |
| 3 Stck. | Anschlag          | 203 078 |



ROYAL 110

**213 619 Komplett-Beschlag**  
für Schiebe-Fenster und -Türen  
mit 2 beweglichen Flügeln.

Der Beschlag beinhaltet:

|         |                   |         |
|---------|-------------------|---------|
| 2 VE    | Eckverbinder      | 206 364 |
| 1 VE    | Mitteldichtung    | 208 043 |
| 1 VE    | Stoßdichtungen    | 208 047 |
| 4 Stck. | Füllstücke        | 208 048 |
| 2 VE    | Abdeckkappen      | 208 045 |
| 6 Stck. | Druckausgleichsr. | 207 123 |
| 1 Stck. | Druckausgleichsr. | 207 540 |
| 8 Stck. | Schrauben         | 205 024 |

Die max. Flügelabmessungen finden Sie in den Statik-Tabellen im Zeichnungskatalog Aluminium-Systeme

Bedingt durch unterschiedliche Flügelgewichte und Oberflächenbehandlungen bitte gesondert bestellen:

### Handhaben bzw. Handhaben-Garnituren

Sie bestehen aus Aluminium, sind für rechte und linke Flügel geeignet und werden im Punkt 3 eingesetzt.  
Das Bef.-Material wird mitgeliefert. Alle 180 mm hohen Handhaben sind mit einer Zufallsicherung ausgestattet.



#### Handhabe

Handhabenhöhe: 120 mm

| Eloxal | Art.-Nr. |
|--------|----------|
| EV 1   | 214 105  |
| BRO    | 214 106  |

Handhabenhöhe: 180 mm

| Eloxal | Art.-Nr. |
|--------|----------|
| EV 1   | 214 107  |
| BRO    | 214 108  |



#### Handhaben-Garnitur

Das äußere Handhabenteil ist muschelförmig ausgebildet und mit einem Schloß versehen.

Handhabenhöhe: 180 mm


| Eloxal | Art.-Nr. |
|--------|----------|
| EV 1   | 214 147  |
| BRO    | 214 148  |



#### Verriegelung

aus Aluminium als Ergänzungsteil für die genannten Handhaben. Die Verriegelung wird auf die seitlichen Blendrahmen im Punkt 3 aufgesetzt.

| Höhe   | Eloxal | Art.-Nr. |
|--------|--------|----------|
| 116 mm | EV 1   | 208 280  |
|        | BRO    | 208 281  |
| 176 mm | EV 1   | 208 282  |
|        | BRO    | 208 283  |



#### Feststeller

aus Aluminium, zur Anbringung an den Putzflügel im senkrechten Bereich, links und rechts verwendbar.

| Eloxal | Art.-Nr. |
|--------|----------|
| EV 1   | 214 276  |
| BRO    | 214 277  |



#### Verschluß

aus Aluminium, zur Anbringung an den Blendrahmen im senkrechten Bereich.

Der Verschluß wird zusammen mit dem Feststeller 214 276 bzw. 214 277 eingesetzt.

| Serie   | Art.-Nr. |
|---------|----------|
| R 110 w | 208 627  |
| R 110   | 208 626  |


**213 829**


#### Tandemrolle

aus Aluminium, einschl. des Bef.-Mat. Sie wird in das untere Flügelprofil eingesetzt.

**Tragkraft: 75 kg**  
(mind. 2 Stück pro Flügel)

**213 009**  
**Laufrolle**

aus Aluminium, einschl. des Bef.-Mat. Sie wird in das untere Flügelprofil eingesetzt.

**Tragkraft: 40 kg**  
(mind. 2 Stück pro Flügel)

**208 590**

#### Verschluß

aus Stahl, hell-chromatiert, alternativ zu 208 626 bzw. 208 627.

Der Einsatz dieses Verschlusses ist überall dort zu empfehlen, wo erhöhte Ansprüche gefordert werden, wie z.B. in Schulen, Krankenhäusern usw.